



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI



SERT ZEMİN YÜRÜYÜŞ YOLU

İnşaat Teknikeri Yasemin AKBAŞ





Dolomite Beyaz akıl Taşı ve Ahsap

- Bahede tař veya kaya peyzaj dzenlemeleri bitkileri yer veya zaman ayıramayanlar iin i aıcı alternatiflerden biri olarak karřımıza ıkıyor. Her boyutta, řekilde, renkte ve eřitte bulunabilen tařlar farklı bahe tasarımlarına olanak saėlar.
- **Dolomite Beyaz akıl Tař Ebatları** : 1 – 3 cm / 3- 5 cm / 5- 7 cm
- **Renk** : Beyaz, mavi, siyah, gri vs.
- 25 Kg Paketlerde veya 1500 Kg Torbalarda bulunmaktadır. Dekoratif yuvarlak tařlardır.



Dolomite Beyaz akıl Taşı ve Ahsap Yapımı

- **Yapılışı** : Öncelikle yapacağımız yolun yerini kireç tozu veya şeritler ile belirlemeliyiz. Yapılacak yol istikameti 10 cm derinlikte kazılarak yer seviyesi düşürölüp tesviyesi yapılmalıdır. Yabani otların çıkışına engellemek için tabana PVC malzeme veya dokuma bez, naylon gibi geçirgen malzemeler ile kaplanır. Yağışlar ile birlikte drenaj sorunu olabileceği düşünölerek, seralarda kullanılan tül bir malzeme olan zemin ıslah bezi (landscape fabric) dokuma malzemesi serilebilir. Üzerine 3 veya 5 cm kalınlığında 0,3 kum serilerek zemin sertleştirilir. Yol kenarları dolu tuğla, bordür taşı veya istenirse ahşap ile çevrilebilir. Yol güzergahı boyunca kullanılacak ahşap tahta bordürler iyi empriye edilmelidir. Ahşap eğilmeye burulmaya çatlamaya karşı korunaklı olmalıdır. Ahşabın basmak genişliği 25 ve 28 cm arasında veya isteğe bağı genişlikte de olabilir.



- Bordür tahtaların ebatları kullanım alanına göre isteğe baęlı olarak tercih edilebilir. Örneęin; 45 cm minimum, 60 cm fonksiyonel, 75 cm tek kişilik, 90 cm standart, 120 cm iki kişi yan yana yürünebilir olarak seçimi yapılmalıdır. Seçimi yapılan tahta parçaları mevcut kum zemin üzerine döşendikten sonra beyaz çakıl taşı serilerek zemine sabitleştirilir.
- Bütün işlemler bittikten sonra bitki dikimi yapılmalıdır. Az büyüyen bitkiler kullanılmadır. Örneęin; şimşir aksi takdirde bahçe kalabalık görünür. Bitkiler isteğe baęlı uygun noktalara dikilir. Temizlięi ise su ile yıkanılarak yapılabilir.



TAS ZEMIN YURUYUS YOLU



Yukarıdaki sistemin aynısı olup tek farkı sıkıştırılması ve yapıştırılma yöntemi ile yapılabilmesidir.



Teşekkürler